



PRODUCTINFORMATIE Vinyl - behangplaksel



- Voor zwaar en speciaal behang
- Met 10% extra kleefkracht door de Henkel MCX technologie

HOOGWAARDIGE METYL CELLULOSE (MET KUNSTHARS)

Vlekt niet, kan niet klonten, extra sterk, goed corrigeerbaar en vochtbestendig. Door de Henkel MCX technologie (Metyl Cellulose eXtra) heeft dit plaksel 10% extra power waardoor het voor alle soorten zwaar, extra zwaar en speciaal behang, alsmede Rauhfaser en vinylbehang zeer geschikt is. Voor andere behangsoorten adviseren wij u een ander type Perfax Behangplaksel of Wandlijm. Perfax Vinyl met MCX is kalkbestendig en daardoor zelfs geschikt voor toepassing op nieuwe pleisterlagen.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Vinyl Behangplaksel voor Zwaar en Speciaal Behang
Soort product: Behangplaksel met kunsthars (metyl-cellulose met toeslagstoffen) en MCX technologie
Verpakking: Dozen van 20 pakjes van 180g netto

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,48 - 0,5
Voornaamste grondstof: Gereinigde methylcellulose met kunsthars
Oplossend vermogen: ca. 30 minuten in koud water
pH-waarde v/d oplossing: 7 (neutraal)
Uiterlijk na oplossing: Melkwit, kortdradig
Aanmaakverhouding: Zie tabel

VERWERKINGSVOORSCHIFTEN

Aanmaken van het plaksel

Strooi de benodigde inhoud van het pakje onder krachtig en voortdurend roeren in de juiste hoeveelheid koud leidingwater (zie tabel) en blijf roeren tot een glad mengsel wordt verkregen. Gebruik voor het aanmaken en mengen van het behangplaksel een roerspaan. Na ca. 30 minuten nogmaals krachtig doorroeren. Perfax Vinyl Behangplaksel voor Zwaar en Speciaal Behang is nu klaar voor gebruik.

Toepassing	Aanmaken in	Voor +/-
Voorlijmen	9 liter water	65 – 90 m ²
Vinyl	4 liter water	21 – 26 m ² = 4 rollen
Zwaar en speciaal behang	4 liter water	21 – 26 m ² = 4 rollen

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Vinyl - behangplaksel

Vorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, droge, vaste, vlakke en licht absorberende ondergrond. Het oud behang vooraf doorprikken met behulp van de Perfax Behangperforator en daarna het Perfax Behangafweekmiddel laten inwerken. Met de Perfax Behangafsteker kan het behang eenvoudig verwijderd worden. Het is aan te bevelen de ondergrond na het verwijderen van het oude behang en voor het opnieuw behangen te reinigen. Scheuren en gaten dienen gevuld te worden. Dit kan gebeuren met bijvoorbeeld een vulmiddel uit het Perfax assortiment.

Sterk zuigende ondergronden voorlijmen volgens bovenstaande tabel.

Bij een niet absorberende, of ook niet zuigende, ondergrond een hechtbrug creëren door een laag Perfax Voorstrijk | Primer aan te brengen. Deze laag volledig laten drogen en daarna behangen zoals een gewone pleisterlaag. Kleine niet absorberende oppervlakken kunnen met behulp van Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en Moeilijke Ondergronden behangen worden.

Behangen

Perfax Vinyl Behangplaksel voor Zwaar en Speciaal Behang voldoende en gelijkmatig met bijvoorbeeld de Perfax Lijmkwast op de rugzijde van het behang aanbrengen, dubbelvouwen, laten inweken. Voor het aanbrengen op de wand het behang zo nodig nogmaals zuinig van plaksel voorzien.

De banen stotend plakken en gladstrijken met een borstel of doek van het midden naar de rand en van boven naar beneden wegwrijven. Aansluitend de naden met een behangroller aandrukken. Voor het gladstrijken van behang zonder reliëf gebruikt u best de Perfax Behangspatel.

Een feilloze afwerking aan plinten, plafonds, ... krijgt u met de Perfax Behangliniaal.

Opmerking:

Voor vinylbehang met een papier-rug: de banen na het insmeren met behangplaksel, tot het midden dichtvouwen en oprollen. Het oprollen voorkomt dat de naden gaan openstaan en het plaksel tijdens de inweektijd (ong. 10 à 15 minuten) langs de randen uitdroogt.

ATTENTIE

- Behangplaksel droog bewaren.
- Na gebruik het gereedschap dadelijk met water schoonmaken.
- Overtollige lijm en vlekken direct met een schone, vochtige doek deppend verwijderen.
- Aangemaakt plaksel blijft enige weken verwerkbaar.
- Altijd de verwerkingsvoorschriften van de behang-fabrikant opvolgen.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!